

CHAUFFAGES AIR PULSÉ MOBILES ÉLECTRIQUES GAMME C



C 3
C 5



C 9



C 22



C 31



- D'encombrement réduit, légers et maniables
- Forte élévation de température grâce à la plaque avant en acier épais
- Thermostat d'ambiance intégré
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Faible niveau sonore
- Châssis en acier 15/10 très robuste
- Résistances spiralées qui, par leur forme resserrée, optimisent l'échange de chaleur et permettent d'obtenir des températures de soufflage très élevées (sauf C22)
- Fonction de ventilation seule
- Post ventilation automatique
- Thermostat de surchauffe à réarmement manuel

Options



Kit the fixation murale pour C 3, C 5 et C 9

Caractéristiques	Unités	C 3	C 5	C 9	C 15	C 22	C 31
Puissance de chauffage	kW	3,3	5	9	15	22	30
Réglage de puissance	kW	0-1,65-3,3	0-2,5-5	0-4,5-9	0-5-10-15	0-11-22	0-15-30
Débit d'air (à 65 °C)	m³/h	360	360	830	1.050	2.620	1.720
Ampérage	A	14,3	7,2	13,5	21,6	31,8	43,9
Élévation température (ΔT)	°C	68	73	65	65	30	78
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50	380/3ph/50
Protection		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IP44	IPX4
Type		Portable	Portable	Portable	Mobile	Portable	Mobile
Taille du produit (L x l x H)	mm	410 x 285 x 315	410 x 285 x 315	490 x 285 x 395	695 x 385 x 495	620 x 415 x 665	637 x 585 x 571
Poids net	kg	8,6	8,7	12,7	21,7	24,2	32